

## Винтовые соединения кабелей / Общая дополнительная оснастка

Ручка HS 2, боковые части из чёрной пластмассы, профили ручки из алюминия, прозрачно-анодированного (AE) / чёрного анодированного (SE)



HSP 2-1000-SE

№ заказа: 20008077

Профиль ручки, длина: 1.000 мм

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

Цвет  
чёрный

Объём поставки  
1 профиль

### Указание

Благодаря тому, что ручку можно поворачивать (фиксированные поворотные позиции через каждые 15°), она может использоваться, как в качестве скобы для переноски, так и в качестве установочной скобы для приложений в форме пульта.

Ручки HS1 и HS2 состоят из 2 боковых частей и одного профиля. Для обеспечения специальных приложений можно отдельно заказывать боковые части и профиль. Таким образом, длину Ручки можно подогнать к каждому корпусу. По запросу мы можем осуществить поставку требуемых длин профиля и произвести требуемую обработку корпуса. Максимальная нагрузка составляет 150 Н; класс защиты IP 40 / DIN EN 60529, в зависимости от обстоятельств встройки, по запросу возможен более высокий класс защиты.

### Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

[» Дальнейшая информация](#)

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 20008077 HSP-2-1000-SE.pdf (64.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 20008077 HSP-2-1000-SE.dxf (645.6 кБ)

### Product information

Cable Glands General Accessories RUS.pdf (2.7 МБ)

---