

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 12KV 100AMP 3" 'D' AIR FUSE



Воздушный предохранитель, 100 А, AC 12 kV, 40 кА, BS TA3, 461 x 76.2 мм, резерв, BS, с наклейкой



Powering Business Worldwide™

Тип **12KV 100AMP 3" 'D' AIR FUSE**  
Каталог № **12BFGHD100**

## Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                                                                                                                   |
| Основная функция                                     |   |    | Воздушный предохранитель                                                                                                                                         |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 100                                                                                                                                                              |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 12 kV                                                                                                                                                         |
| Типоразмер                                           |   |    | BS TA3                                                                                                                                                           |
| Типоразмер                                           |   |    | 461 x 76.2 mm                                                                                                                                                    |
| Категория применения                                 |   |    | резерв                                                                                                                                                           |
| Индикатор состояния                                  |   |    | с наклейкой                                                                                                                                                      |
| Отключающая способность                              |   | кА | 40                                                                                                                                                               |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита первичной обмотки трансформаторов<br>используется в сборках выключателя с предохранителем, держателях<br>предохранителей и выключателях с предохранителем |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | BS                                                                                                                                                               |
| Форма                                                |   |    | цилиндрический<br>смещенные болтовые наконечники                                                                                                                 |
| Стандарты/предписания                                |   |    | BS2962-1                                                                                                                                                         |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|                                                                              |  |    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) |  |    |                                     |
| Rated current                                                                |  | A  | 100                                 |
| Rated voltage                                                                |  | kV | 12                                  |
| Voltage type                                                                 |  |    | AC                                  |
| Rated frequency                                                              |  | Hz | 50 - 50                             |
| Breaking capacity                                                            |  | kA | 40                                  |
| Utilization category                                                         |  |    | Other                               |
| Application                                                                  |  |    | Primary side transformer protection |
| Length                                                                       |  | mm | 461                                 |
| Diameter                                                                     |  | mm | 76                                  |
| Performance category according to IEC 60282-1                                |  |    | Back-up                             |
| With striker                                                                 |  |    | Yes                                 |
| Standard                                                                     |  |    | British Standard                    |
| Release characteristic                                                       |  |    | Other                               |
| Installation technique                                                       |  |    | Air                                 |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>