



Предохранитель, низкое напряжение, 32 А, AC 690 V, 80 кА, 22 x 58 мм, аМ, IEC



Powering Business Worldwide™

Тип **CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 32A AM 690V AC**
Каталог № **C22M32**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			22 x 58 мм
Категория применения			аМ
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита двигателя для промышленного оборудования
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			22x58 mm
Rated voltage		V	690 - 690
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			аМ (switchgear protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	32
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	80