



Предохранитель, высокая скорость, 15 А, AC 750 V, DC 750 V, 50 кА, 20 x 127 мм, aR, IEC

**Тип** 15AMP 750V TRACTION FUSE  
**Каталог №** FWK-15A20F

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	15
Номинальное напряжение			AC 750 V DC 750 V
Типоразмер			20 x 127 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	750 - 750
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	
Nominal current		A	15
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	45

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/df61d93a-9ddc-47d9-821c-903defed3678.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/df61d93a-9ddc-47d9-821c-903defed3678.pdf</a>
-----------------------------	---