

# Alurail

Модульный профиль, цельный



ARPM 75/42-210

№ заказа: 87112100

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

---

Цвет

прозрачно анодированный

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5, анодированные; профильные колпачки: полиамид 6,6-FR; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Профиль модуля

Указание

«С» соответствует длине профиля, специальные длины и вспомогательные элементы для крепления модулей для частичного монтажа модулей - по запросу. Модульные крышки и передние платы - в дополнительной оснастке


## Размеры


---

Размеры

43.1 x 75 x 200 мм

Чертеж продукции





## Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 87112100 ARPM-75-42-210.pdf (81.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 87112100 ARPM-75-42-210.dxf (864.5 кБ)

### Product information

Alurail RUS.pdf (520.8 кБ)

Maximum Load DIN Rail enclosures EN.pdf (110.3 кБ)