



Предохранитель, низкое напряжение, 6 А, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 мм, CF, J, UL, CSA, без индикации, с временной задержкой



Тип **CUBEFUSE, TCF 6A NON-IND**
Каталог № **TCF6RN**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	6
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 300 V
Типоразмер			20 x 26 x 48 мм
Категория применения			CF J
Индикатор состояния			без индикации
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Электрические щиты, промышленные регуляторы, разъединители оборудования, необходимые системы защиты пальцев
Характеристика размыкания		Класс	с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL CSA
Стандарты/предписания			Включен в номенклатуру UL Сертифицировано CSA

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	6
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	300
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No