



Предохранитель, низкое напряжение, 6 А, AC 400 V, 50 кА, D01, gR, IEC, сверхбыстрый



Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE-D01 6A GR 400VAC E14**  
Каталог № **6NZ01R**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	6
Номинальное напряжение			AC 400 V
Типоразмер			D01
Категория применения			gR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			E14 для бытового и промышленного применения
Характеристика размыкания	Класс		сверхбыстрый
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			бутылочная форма
Стандарты/предписания			IEC 60269-3 VDE 0636

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Construction size			D01
Rated current		A	6
Rated voltage		V	400
Colour code			Green
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)