



Предохранитель, низкое напряжение, 32 А, AC 415 V, 80 кА, BS88, 13 x 29 мм, gL/gG, BS



Тип **STREET LIGHTING FUSE >32A 415V**
Каталог № **SMD32**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 415 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			13 x 29 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			выключатели уличного освещения
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS88-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	32
Rated voltage		V	415
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	10
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No