



Вентиляционная втулка, M25 , IP50

Тип КТ-M25F
Каталог № 224556

Программа поставок

Принадлежности			Пробки и насадки для выравнивания давления
Описание			Вентиляционная пробка с фильтрующим диском Вставка внизу или сбоку на корпусе
Материал			ПЭ и ПВХ
Применяемое для			метрич.
Применяемое для			CS-...
ввод проводки			M25
Диаметр отверстия		мм	25,5
Класс защиты			до IP50

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			до IP50
--------------	--	--	---------

материал

Материал			ПЭ и ПВХ
Цвет			Серый, RAL 7032 + белый
Температуроустойчивость			0 °C - 60 °C, кратковременно до прибл. 80 °C
Химическая устойчивость			Устойчивость в отношении: разбавленных неокислительных кислот, щелочей и солей, спиртов, ароматических и галогенированных углеводородов, смачивающих агентов.
Опасность разрыва под напряжением			относительно высокая

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])			
Model			Closed
Insert for cable gland			No
Cable entry			Round
Number of cables			1 - 1
Suitable for cable diameter		мм	0 - 0
Bore diameter		мм	25.5
For wall thickness		мм	1 - 4.5
Thread size (metric)			25
Thread size PG			0
Total length		мм	0
With strain relief			No
Shrink technique			No
Angle model			No
Material			Other
Material quality			Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection			Other
Halogen free			No
Colour			Grey
Gastight			No
Fire resistant			No
Watertight			Yes
Degree of protection (IP)			Other
Working temperature		°C	-5 - 40

Размеры

