



Предохранитель, низкое напряжение, 1.25 А, AC 250 V, 10 x 38 мм, дополнительно, UL, CSA, с цветовым кодом, зеленый, с временной задержкой

Тип **BUSS MIDGET FUSE**
Каталог № **FNM-1-1/4**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	1.25
Номинальное напряжение			AC 250 V
Типоразмер			10 x 38 mm
Категория применения			дополнительно
Описание			с цветовым кодом зеленый
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее назначение, цепи освещения, измерительные цепи
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический
Материал			меламиновая трубка
Стандарты/предписания			UL 248-14

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	250 - 250
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	1.25
With striker			No
Release characteristic			M (Midget)
Breaking capacity		kA	0.1

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2028_FNM.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/time_delay_midget/fnm.html