



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3.15 А, AC 24 kV, 25 кА, 359 x 25.4 mm, резерв, BS, IEC, без бойка-индикатора



Powering Business Worldwide™

Тип **24KV 3.15A FUSE**
Каталог № **24ABGNA3.15**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	3.15
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			359 x 25.4 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			без бойка-индикатора
Отключающая способность		кА	25
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	3.15
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	25
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	25.4
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---