

UDS Universal-Docking-Station

Контакты самоклеющиеся, 6-полюсные, для переносных корпусов



UDS-6F-S

№ заказа: 34000400

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

черный

Материал корпуса

Корпуса: Поликарбонат/АБС - бленда; адаптер: PA 66; детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 контакт с кабелем 200 мм (-K) / 1 контакт со штифтовой планкой (-S)

Указание

Штифтовые планки: 0,635 x 0,635 мм, растр 2,54 мм; плоский ленточный кабель: AWG 26, растр: 1,27 мм; допустимая продолжительная нагрузка при U = 12 В постоянного напряжения: I = 3 А макс.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 34000400 UDS-6-F-S.pdf (44.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34000400 UDS-6-F-S.dxf (616.7 кБ)

Product information

UDS RUS.pdf (122.8 кБ)

