



Предохранитель, низкое напряжение, 20 А, AC 690 V, 80 кА, 22 x 58 мм, gL/gG, IEC



Тип **CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 20A GG 690V AC**
Каталог № **C22G20**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 20 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | 22 x 58 мм |
| Категория применения | | | gL/gG |
| Отключающая способность | | кА | 80 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | для промышленного оборудования для целей общего назначения |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-2 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Size | | | 22x58 mm |
| Rated voltage | | V | 690 - 690 |
| Rated voltage | | | Other |
| Voltage type | | | AC |
| Utilization category | | | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Rated operating frequency | | Hz | 45 - 62 |
| Nominal current | | A | 20 |
| With striker | | | No |
| Release characteristic | | | Other |
| Breaking capacity | | кА | 80 |