



Пластиковый фиксатор для вертикальной установки, 40/70 мм

Тип SL7/4-FW
Каталог № 171446
Alternate Catalog No. SL7/4-FW

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Монтажный уголок
материал			Пластик
Вид монтажа			для вертикального монтажа
			Крепежные винты для базовых модулей в комплекте поставки
Применяемое для			SL4-PIB-100(250)(400) SL4-FMS... SL7-CB-100(250)(400) SL7-FMS...
Подключение к SmartWire-DT			нет

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wall bracket for signal tower (EC001153)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, attaching bracket (ec1@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])			
Mounting method			Wall mounting
Colour			Black

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Размеры

