

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 12KV 56AMP 3" 'D' AIR FUSE



Воздушный предохранитель, среднее напряжение, 56 A, AC 12 kV, 40 кА, BS TA3, 461 x 76.2 mm, резерв, BS, с наклейкой



Тип **12KV 56AMP 3" 'D' AIR FUSE**  
Каталог № **12BFGHD56**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель   |
| Основная функция                                     |   |    | Воздушный предохранитель   |
| Область применения                                   |   |    | среднее напряжение   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 56   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 12 kV   |
| Типоразмер   |   |    | BS TA3   |
| Типоразмер   |   |    | 461 x 76.2 mm  |
| Категория применения                                 |   |    | резерв   |
| Индикатор состояния                                  |   |    | с наклейкой  |
| Отключающая способность                              |   | кА | 40   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита первичной обмотки трансформаторов<br>используется в сборках выключателя с предохранителем, держателях<br>предохранителей и выключателях с предохранителем |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | BS   |
| Форма  |   |    | цилиндрический<br>смещенные болтовые наконечники   |
| Стандарты/предписания                                |   |    | BS2962-1   |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |                                     |
|--|--|----|-------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) |  |    |                                     |
| Rated current  |  | A  | 56                                  |
| Rated voltage  |  | kV | 12                                  |
| Voltage type   |  |    | AC                                  |
| Rated frequency  |  | Hz | 50 - 50                             |
| Breaking capacity  |  | кА | 40                                  |
| Utilization category   |  |    | Other                               |
| Application  |  |    | Primary side transformer protection |
| Length   |  | mm | 461                                 |
| Diameter   |  | mm | 76                                  |
| Performance category according to IEC 60282-1                                |  |    | Back-up                             |
| With striker   |  |    | Yes                                 |
| Standard   |  |    | British Standard                    |
| Release characteristic   |  |    | Other                               |
| Installation technique   |  |    | Air                                 |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>