



Предохранитель, высокая скорость, 350 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 1, 53 x 69 x 138 мм, aR, DIN, IEC, Индикатор типа К



Тип **FUSE 350A 690V 1KN/110 AR UC**
 Каталог № **170M4261**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	350
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 1
Типоразмер			53 x 69 x 138 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	350
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No