



Предохранитель, низкое напряжение, 32 А, AC 240 V, 33 кА, BS88, 12 x 47 mm, gL/gG, BS

Тип **32AMP 240V AC INDUSTRIAL CARTON QTY. 20**
 Каталог № **STD32**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 240 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			12 x 47 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	33
возможно использование для типоразмеров/оборудования			выключатели уличного освещения
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники (разрезные)
Стандарты/предписания			BS88-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	32
Rated voltage		V	240
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	33
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No