



Предохранитель, высокая скорость, 450 А, АС 690 V, 200 кА, compact size 1, 43 x 59 x 141 mm, aR, DIN, IEC, визуальный индикатор, токоведущие зажимные язычки



Тип **FUSE 450A 690V 1*STN/110 AR**
Каталог № **170M3909**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	450
Номинальное напряжение			АС 690 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			43 x 59 x 141 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			визуальный индикатор
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	450
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf
-----------------------------	---