



Предохранитель, высокая скорость, 20 А, AC 240 V, DC 150 V, 200 кА, BS88, 9 x 47 mm, aR, BS

Тип **20AMP 240V AC BS88 FUSE**
Каталог № **20LCT**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 20 |
| Номинальное напряжение | | | AC 240 V DC 150 V |
| Типоразмер | | | BS88 |
| Типоразмер | | | 9 x 47 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | BS |
| Форма | | | смещенные болтовые наконечники |
| Стандарты/предписания | | | BS88-4 IEC 60269-4 |
| Дополнительные принадлежности | | | fuse-holder BH-0111 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 20 |
| Rated voltage | | V | 240 |
| Voltage type | | | AC/DC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | Other |
| Type of fuse status indicator | | | None |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|----------------------------------|---|
| Спецификация продукта (интернет) | http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/british/bs_88_240v.html |
|----------------------------------|---|