



Предохранитель, высокая скорость, 125 А, АС 690 V, 200 кА, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, визуальный индикатор

Тип **FUSE 125A 690V 000F/70 AR UR**  
Каталог № **170M1518**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	125
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			size 000
Типоразмер			24 x 36 x 96 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			визуальный индикатор
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	125
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf</a>
-----------------------------	---