



Предохранитель, среднее напряжение, 71 А, AC 17.5 kV, 20 кА, 3", 76 x 292 мм, резерв, DIN, с наклейкой

Тип **17.5KV 71AMP 3" DIN FUSE**
Каталог № **17.5AALSJ71**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	71
Номинальное напряжение			AC 17.5 kV
Типоразмер			3"
Типоразмер			76 x 292 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	20
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита трансформаторов для использования внутри помещений
Стандарт/сертификат			DIN
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	71
Rated voltage		kV	17.5
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	20
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	292
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/2d1bd2ab-e9c1-4f88-adb9-52fe496b90f1.pdf>