



Предохранитель, высокая скорость, 1250 А, AC 690 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, одинарный индикатор



Тип **FUSE 1250A 690V 3SHT AR UC**
Каталог № **170M8547**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|---|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 1250 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | size 3 |
| Типоразмер | | | 76 x 76 x 150 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | одинарный индикатор |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | Защита силовых выпрямителей |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | квадратный корпус со специальными ножевыми контактами |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-4 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 1250 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | kA | 200 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Other |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |