



Предохранитель, низкое напряжение, 0.25 А, АС 500 V, 200 кА, 10 x 38 мм, 13/32 x 1-1/2 inch, дополнительно, UL, с цветовым кодом, с временной задержкой



Тип BUSS MIDGET FUSE
Каталог № FNQ-1/4

Программа поставок

| | | | |
|--|-------|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 0.25 |
| Номинальное напряжение | | | АС 500 V |
| Типоразмер | | | 10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch |
| Категория применения | | | дополнительно |
| Описание | | | с цветовым кодом |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | для управляющих трансформаторов двигателей и цепей с бросками пускового тока |
| Характеристика размыкания | Класс | | с временной задержкой |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | цилиндрический |
| Материал | | | волоконная трубная конструкция никелированные латунные колпачки |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Size | | | 10x38 mm |
| Rated voltage | | V | 500 - 500 |
| Rated voltage | | | Other |
| Voltage type | | | AC |
| Utilization category | | | Other |
| Rated operating frequency | | Hz | 45 - 62 |
| Nominal current | | A | 0.25 |
| With striker | | | No |
| Release characteristic | | | M (Midget) |
| Breaking capacity | | кА | 10 |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (PDF) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Le_DS_1012_FNQ.pdf |
|-----------------------------|---|