



**Выхлопной предохранитель, среднее напряжение, 20 А, AC 25 kV, 8 кА, 660 mm, ANSI, съёмная перемычка головки кнопки NEMA, Т инерционный**

**Тип** 25KV 20AMP EXPULSION LINK  
**Каталог №** 25TBR20

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Выхлопной предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			AC 25 kV
Типоразмер			660 mm
Описание			съёмная перемычка головки кнопки NEMA
Отключающая способность		кА	8
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора, фидеров, батареи конденсаторов
Характеристика размыкания	Класс		Т инерционный
Стандарт/сертификат			ANSI
Стандарты/предписания			ANSI C37-42

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611)			
Rated current		A	20
Rated voltage		V	25000
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	45 - 62
Release characteristic			T
Type of termination			Removable buttonhead
Standard			ANSI

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---