

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 400M500 550V AC MOTOR RATED FUSE



Предохранитель, низкое напряжение, 400 А, AC 550 V, 80 кА, BS88/B3, BS88/B4, 59 x 136 mm, gM, BS, относительно мощности двигателя



Powering Business Worldwide™

Тип **400M500 550V AC MOTOR RATED FUSE**
Каталог № **ED400M500**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	400
Расчетный ток двигателя	I	A	400M500
Номинальное напряжение			AC 550 V
Типоразмер			BS88/B3 BS88/B4
Типоразмер			59 x 136 mm
Категория применения			gM
Описание			относительно мощности двигателя
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88-2 IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	400
Rated voltage		V	550
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	80
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No