



Вспомогательный контакт НО+НЗ, изменение ф-ии (доп./сигн.)

Тип **FIPA-XAM011**
Каталог № **262578**

Программа поставок

| | | |
|--|--|---|
| Основная функция | | Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока |
| Основная функция дополнительного оснащения | | Вспомогательный контакт |
| Ассортимент | | Принадлежности |
| графические условные обозначения | | |

Технические характеристики

Электрический

| | | | |
|---|-------|---------------|-----------------------|
| Функция контакта | | | 1 перекл. + 1 размык. |
| Номинальная частота | f | Гц | 50/60 |
| Расчетный рабочий ток | | | |
| АС-11 | I_e | | |
| 230 В | I_e | А | 6 |
| DC-11 | I_e | | |
| 230 В | I_e | А | 1 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | U_i | В перем. тока | 440 |
| макс. допустимый входной предохранитель | | А gL | |
| макс. допустимый входной предохранитель | | А gL | 6 |

Механический

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---|
| Монтажный размер колпачков | | мм | 45 |
| Цокольный размер корпуса | | мм | 90 |
| Монтажная ширина | | мм | 8,8 (0,5 установочное место) |
| Монтаж | | | DIN рейка IEC/EN 60715 |
| Класс защиты | | | |
| встроенный | | | IP40 |
| Выключатель | | | IP20 |
| Защита клемм | | | Защита от прикосновения согласно BGV A2 |
| Клеммы | | | Зажимы и приподнятые зажимы |
| Поперечные сечения соединения | | мм ² | |
| одножильный | | мм ² | 2,5 |
| тонкопроволочный | | мм ² | 2,5 |
| Момент затяжки винтов клеммы | | Нм | 0,8 |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -5 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 40 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

| | | |
|---|---|-----------|
| Device fitting | | Universal |
| Additional equipment | | Other |
| Attached at delivery | | No |
| Assembly width (TE) | | 0.5 |
| Number of contacts as normally open contact | | 0 |
| Number of contacts as normally closed contact | | 1 |
| Number of contacts as change-over contact | | 1 |
| Number of fault-signal switches | | 0 |
| Rated switch current | A | 3 |
| Rated voltage | V | 230 |
| Voltage type for actuating | | AC |
| With auto test for earth leakage function | | No |
| Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | | 2 |
| Suitable for max. current main contact unit | A | 0 |

Размеры

