



Предохранитель, высокая скорость, 35 А, АС 660 V, 200 кА, size 0000, 18 x 19 x 80 mm, gR, UL, визуальный индикатор

Тип **FUSE 35A 660V 0000F/65 GR**  
Каталог № **170M0270**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	35
Номинальное напряжение			AC 660 V
Типоразмер			size 0000
Типоразмер			18 x 19 x 80 mm
Категория применения			gR
Индикатор состояния			визуальный индикатор
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			UL
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL 248-13

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	35
Rated voltage		V	660
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf>