



Предохранитель, высокая скорость, 80 А, АС 1000 V, 125 кА, size 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Тип **FUSE 80A 1000V 00/80 AR**
Каталог № **170M4809**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	80
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			size 00
Типоразмер			30 x 47 x 98 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Отключающая способность		кА	125
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности			fuse-holder 170H1007

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	80
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	125
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No