

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SAFECLIP 32A FRONT/BACK STUD CONNECTED



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 32 А, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, подсоединение спереди, соединение задним штифтом



Тип **SAFECLIP 32A FRONT/BACK STUD CONNECTED**
Каталог № **SC32PH/D**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 550 V
Типоразмер			BS88/F1
Описание			подсоединение спереди соединение задним штифтом черный
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранитель NSD
Стандарт/сертификат			BS
Стандарты/предписания			BS88-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			1
Rated current		A	32
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No