



Предохранитель, низкое напряжение, 63 А, DC 500 В, 40 кА, BS88, 25 x 128 мм, gL/gG, BS



Тип **63A 500V INDUSTRIAL FUSE**
Каталог № **63KS09**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			DC 500 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			25 x 128 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88-2 IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	500
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	40
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No