



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 200 А, AC 7.2 kV, BS TA2, 76 x 485 mm, резерв, BS, с наклейкой

Тип **7.2KV 200Amp 3" MOTORSTART FUSE**
 Каталог № **7.2MR0SA200**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	200
Номинальное напряжение			AC 7.2 kV
Типоразмер			BS TA2
Типоразмер			76 x 485 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический со смещенными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			BS2692-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	200
Rated voltage		kV	7.2
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Motor protection
Length		mm	485
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air