



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3 А, AC 24 kV, 40 кА, 340 x 41.3 mm, резерв, IEC

Тип **24KV 3A 13"FUZE**  
Каталог № **24CAV3**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	3
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			340 x 41.3 mm
Категория применения			резерв
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60282-1

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	3
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	40
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	340
Diameter		mm	41.3
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			IEC
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---