



Соединительная шина, 3П, штырьевая

Тип **Z-SV-16/3P**
Каталог № **271072**

Программа поставок

Ассортимент		Держатели предохранителей
Основная функция		Дополнительное оснащение
Основная функция		Блок сборных шин
Применяемое для		для держателей предохранителей, 3-полюсн.
		D0.../3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	55

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])		
Number of phases		3
Number of poles		3
Suitable for number of devices		0
Pitch dimensions	mm	0
Cross section	mm ²	16
Length	mm	1000
Number of modular spacings		3
Rated permanent current I _u	A	63
Type of electric connection		Pin
Insulated		Yes
Rated surge voltage	kV	4
Conditioned rated short-circuit current I _q	kA	0
Max. rated operation voltage U _e	V	500
Rated short-time withstand current I _{cw}	kA	0
Suitable for devices with N-busbar		No
Suitable for devices with auxiliary switch		No