



Предохранитель, низкое напряжение, 30 А, AC 415 V, 33 кА, BS system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG, BS

Тип **30A 415V AC HOUSE SERVICE**
Каталог № **30LR85**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель домашней проводки
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	30
Номинальное напряжение			AC 415 V
Типоразмер			BS system C type II
Типоразмер			30 x 57 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	33
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита входящих кабелей в жилых и коммерческих зданиях
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS88-3

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	415 - 415
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	30
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	33