

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 400A 690V 1*GKN/50 AR UC



Предохранитель, высокая скорость, 400 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 140 mm, aR, UL, IEC, Индикатор типа K, 18 UNC



Тип **FUSE 400A 690V 1*GKN/50 AR UC**
Каталог № **170M3569**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			45 x 45 x 140 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа K
Описание			18 UNC
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			UL IEC
Стандарты/предписания			Подтверждено UL Классификация по IEC

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	400
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No