



Коробка распределительная, (ДхШхВ) 30x80x55

Тип **BPZ-KB-6/80-ALU**
Каталог № **102702**

Программа поставок

Тип монтажа			Напольный распределитель Монтаж на поверхность Установка в переднюю панель
Материал			Алюминий
Класс защиты			IP20
установочное положение			универсальные
Полюсы			1-полюсный
ширина		мм	27
Глубина		мм	46
Высота		мм	65
Количество зажимов на полюс			7
Расчетный рабочий ток		A	80

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC 60 947 -7 -1
RoHS (в соответствии с директивой ЕС 2002/95/EG Европейского Парламента и Совета)			соответствующий
Температуроустойчивость		°C	100
Класс пожароустойчивости по UL94			V-0
Значение СТИ изоляции		B	600
Класс защиты			IP20
Указания по монтажу			Монтаж на DIN-рейку и на монтажную панель Экономия времени при электрической разводке Ок. 80% сэкономленного места Модульный монтаж, с помощью нескольких блоков могут быть построены системы на 1 - 4 полюса
Важно			Этот блок распределения питания можно использовать с алюминиевыми и медными проводниками. При подключении алюминиевых проводников следует обратить внимание на общие правила обращения с прибором. Зачистить контактные поверхности и смазать их соответствующей смазкой. В качестве меры предосторожности соединения необходимо регулярно подтягивать.

Электрический

IEC			
Макс. электрическая нагрузка / Си		A	63
Макс. рабочее напряжение / Си		B перем. тока	1000
Макс. рабочее напряжение / Си		B пост. тока	1500
Номинальная устойчивость к импульсному току	I_{pk}	кА	2.7
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (t=1s)	I_{cw}	кА	1.9

материал

Материал			
Корпус клеммы			Латунь
корпус			PA66
Резьбовой штифт с внутренним шестигранником			Сталь
Качество поверхности			
Корпус клеммы			Никелированный
Резьбовой штифт с внутренним шестигранником			Оцинкованный
Цвет			
корпус			серый, RAL 7035

Поперечные сечения соединения

Доступ			
одножильный/многожильный		мм ²	2,5 - 16
одножильный/многожильный		AWG	14 - 4
тонкопроволочный (с оконечной муфтой)		мм ²	2,5 - 16
тонкопроволочный (с оконечной муфтой)		AWG	14 - 4
Вращающий момент		Нм	1,5 - 3
Вращающий момент		lbf	13,2 - 26,5
Отвод			
одножильный/многожильный		мм ²	2,5 - 6 2,5 - 16
одножильный/многожильный		AWG	14 - 10 14 - 6
тонкопроволочный (с оконечной муфтой)		мм ²	2,5 - 6 2,5 - 16
тонкопроволочный (с оконечной муфтой)		AWG	14 - 10 14 - 6
Вращающий момент		Нм	0,8 - 1,5 1,5 - 3
Вращающий момент		lbf	7 - 13,2 13,2 - 26,5

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Distributor assembly terminal blocks (EC001894)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Distributor assembly terminal blocks (ecl@ss10.0.1-27-40-06-09 [AC0381011])

Height		mm	65.5
Width		mm	27
Depth		mm	46.8
Max. rated current		A	80
Number of poles			1
Conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve		мм ²	2.5 - 16
Conductor cross section solid (solid, stranded)		мм ²	2.5 - 16
Number of clamp positions per pole			7
With PE-rail			No
With N-rail			No

Размеры

