

Euromas Polymas

Корпус с двумя литыми PG 11



PK 102-211

№ заказа: 38102200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

серебрянно-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

PA 6-GV 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, 2 литых винтовых соединения кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Указание

G = прозрачная крышка.


Соблюдать правильное расположение винтовых соединений кабелей (см. фотографии в начале главы).

Размеры

Размеры

98 x 64 x 34 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 38102200 PK-102-211-G.dxf (669.9 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 38102200 PK-102-211.pdf (55.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 38102200 PK-102-211.dxf (623.4 кБ)

Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Подходящие комплектующие



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6

SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3

59006210 SHR Z KA35x8

SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1