



Предохранитель, высокая скорость, 80 А, DC 1500 V, 30 кА, 01XL, 43 x 193 mm, gPV, IEC, UL, с индикатором

Тип **FUSE 80A 1500V 1*XL PV**
Каталог № **PV-80A-01XL-15**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	80
Номинальное напряжение			DC 1500 V
Типоразмер			01XL
Типоразмер			43 x 193 mm
Категория применения			gPV
Индикатор состояния			с индикатором
Отключающая способность		кА	30
возможно использование для типоразмеров/оборудования			объединители и разъединители гелиосистем
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя SD1XL-S

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	80
Rated voltage		V	1500
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	30
Utilization category			gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No