



Предохранитель, высокая скорость, 63 А, DC 1000 V, 50 кА, 01XL, 47 x 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, с индикатором, болтовое соединение



Тип **FUSE 63A 1000V 1 XL PV BOLT-IN VER**  
Каталог № **PV-63A-01XL-B**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			DC 1000 V
Типоразмер			01XL
Типоразмер			47 x 47 x 189 mm
Категория применения			gPV
Индикатор состояния			с индикатором
Описание			болтовое соединение
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			объединители и разъединители гелиосистем
Стандарт/сертификат			UL IEC
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579
Дополнительные принадлежности			микровыключатель 170H0069

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	1000
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	50
Utilization category			gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No