



Предохранитель, 400 А, AC 600 V, DC 450 V, 200 кА, 54 x 181 мм, J, UL, CSA

Тип **DRIVE FUSE**  
Каталог № **DFJ-400**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 450 V
Типоразмер			54 x 181 mm
Категория применения			J
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL 248-8

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	400
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1048_DFJ.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1048_DFJ.pdf</a>
Спецификация продукта (интернет)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/dfj.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/dfj.html</a>