



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 32 А, DC 1000 V, 10 x 38 мм, gPV, 1P, UL, IEC



Powering Business Worldwide™

Тип **1Pole 30A 1000Vdc MFH For 10x38 Gpv**
Каталог № **CHPV1U**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			DC 1000 V
Типоразмер			10 x 38 mm
Категория применения			gPV
Описание			монтаж на DIN-рейке с цветовым кодом Подходит для использования с проводом 75 °C или 90 °C. тонкожильный провод вилочные наконечники и с шинной разводкой Следует использовать любой термостойкий провод с соответствующим снижением номинальных значений. модульный
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Фотогальванические системы для цилиндрических плавких вставок
Стандарт/сертификат			UL IEC
Стандарты/предписания			IEC cULus CCC CSA UR

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])		
Nominal voltage	V	1500
Mounting method		DIN rail
For fuse size		10x38 mm
Number of poles		1
Concurrently switching N-neutral		No
Lockable		Yes
Optical defect indication		No
Width in number of modular spacings		1
Built-in depth	mm	51.5
Degree of protection (IP)		IP20