



Предохранитель, 250 А, АС 1250 V, 100 кА, size 1, 53 x 66 x 138 мм, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Тип **FUSE 250A 1250V 1/110 AR CU**
Каталог № **170M4140**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			53 x 66 x 138 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 (AFZ800015))			
Construction size			Other
Rated current		A	250
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No