



Предохранитель, высокая скорость, 15 А, DC 1100 V, 30 кА, IEC 60269-6
 type A, 14 x 51 mm, gPV, IEC



Powering Business Worldwide™

Тип **15AMP 1100V DC SOLAR FERRULE**
 Каталог № **PV-15A14F**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	15
Номинальное напряжение			DC 1100 V
Типоразмер			IEC 60269-6 type A
Типоразмер			14 x 51 mm
Категория применения			gPV
Отключающая способность		кА	30
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита комплексных гелиосистем
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			14x51 mm
Rated voltage		V	1100 - 1100
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	0 - 0
Nominal current		A	15
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	30