



Шинная клемма, для CU20x5 ( x10, x15 )

Тип **K20X15**  
Каталог № **002284**

### Программа поставок

Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Подготовленный корпус
Функция продукции			Дополнительное оснащение для корпуса токовой шины
Принадлежности			Клеммы токовых шин
Функция			Подключение плоского или круглого провода
используется для токовых шин		мм	Cu 20 x 10-15 Cu 20 x 5-15
Сечение соединения плоского кабеля		мм	3 x 9 x 0,8 11 x 21 x 1
Расчетный рабочий ток плоского кабеля	$I_e$	A	100 630
Поперечное сечение подсоединения круглого проводника		мм <sup>2</sup>	35 - 300 35 - 240

#### указания

Нагрузочная способность клеммы:

одножильный

многожильный

тонкопроволочный с оконечной муфтой

AK... Клеммы →#079336

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecI@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		мм	5 - 15
Busbar width		мм	20 - 20
Suitable for			Flat rail
Width clamp		мм	43
Max. conductor cross section		мм <sup>2</sup>	300
Max. rated operation current $I_e$		A	630
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			Yes
Suitable for strip conductor connection			Yes

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

[http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\\_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit](http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit) Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

[http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\\_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit](http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit) Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

[http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\\_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit](http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit) Информация о товаре: xEnergy Safety Ci