



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 400 А, AC 690 В, NH2, 3P, IEC, монтаж на DIN-рейке

Тип NH2 Triple Pole base CE
Каталог № TD2-D

Программа поставок

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| Программа поставок | | | Принадлежности к предохранителю |
| Основная функция | | | Держатель предохранителей |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 400 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | NH2 |
| Описание | | | монтаж на DIN-рейке |
| Количество полюсов | | | 3P |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Материал | | | Корпус из термопласта |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-1 |
| Дополнительные принадлежности | | | вставные межфазные барьеры кожухи клемм fuse-covers микровыключатель IP20 finger-safe protection kits нейтральные перемычки межфазные барьеры |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|-----|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013]) | | | |
| Construction size | | | NH2 |
| Number of poles | | | 3 |
| Rated current | | A | 400 |
| Bus-mounting type | | | Yes |
| Swivelling mechanism | | | Yes |