

Euromas Polymas

Корпус с быстродействующим затвором



PK 102 SV

№ заказа: 38102500*

* = поставляется по запросу.

Свойства

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

PA 6-GB 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный

Размеры

Размеры

98 x 64 x 34 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 38102500 PK-102-SV.pdf (48.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 38102500 PK-102-SV.dxf (617.6 кБ)

Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Подходящие комплектующие



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6

SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3

59006210 SHR Z KA35x8

SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1