



Предохранитель, высокая скорость, 630 А, АС 690 V, 200 кА, size 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, без индикации, По требованиям США, 115 мм крепежные центры



Тип **FUSE 630A 690V 1FU/115 AR UC**  
Каталог № **170M4716**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	630
Номинальное напряжение			АС 690 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			53 x 69 x 136 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			без индикации
Описание			По требованиям США 115 мм крепежные центры
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	630
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No