



Предохранитель, высокая скорость, 32 А, AC 660 V, 200 кА, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, визуальный индикатор

Тип **FUSE 32A 660V 0000/80 GR UR**
Каталог № **170M0162**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 32 |
| Номинальное напряжение | | | AC 660 V |
| Типоразмер | | | size 0000 |
| Типоразмер | | | 18 x 19 x 100 mm |
| Категория применения | | | gR |
| Индикатор состояния | | | визуальный индикатор |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания | | | UL 248-13 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 32 |
| Rated voltage | | V | 660 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Top fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf>