



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3 А, AC 5.5 kV, 50 кА, 142 x 25.4 mm, резерв, BS, IEC, US, тип E, 3E

Тип **5.5KV 3E RATED FUSE**
Каталог № **5.5ABWNA3E**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	3
Номинальное напряжение			AC 5.5 kV
Типоразмер			142 x 25.4 mm
Категория применения			резерв
Описание			тип E
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Характеристика размыкания	Класс		3E
Стандарт/сертификат			BS IEC US
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1 ANSI C37-41

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	3
Rated voltage		kV	5.5
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	60 - 60
Breaking capacity		кА	50
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	254
Diameter		mm	25.4
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			E
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---