

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 63A 750VDC 1C/A124 PC GR



Предохранитель, высокая скорость, 63 А, DC 750 V, 80 кА, compact size 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, Индикатор типа К



Тип **FUSE 63A 750VDC 1C/A124 PC GR**
Каталог № **170M2001**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			DC 750 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			41 x 59 x 128 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства третий рельс
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	750
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	80
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/2ef86aed-e370-419c-ad0a-89df8d9dab6c.pdf>